

## СЛИМ А БЕЗКАРКАСНАЯ СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СТЕНЫ

из Альбома типовых технических решений  
Техносонус и НИИСФ версия  
ТС/01.2020/РД/С/Р4 тип ТС-2.7



ТОЛЩИНА  
СИСТЕМЫ

**52,5/82,5 мм**



СНИЖЕНИЕ  
ВОЗДУШНОГО ШУМА

**Rw = 56/59 дБ**



ДОБАВКА  
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

**▲ Rw = 11/14 дБ**



### ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Тонкая система для звукоизоляции межкомнатных стен и перегородок в квартирах, загородных домах и нежилых помещениях. Отличается быстрым и простым монтажом. Применяется для изоляции бытовых источников шума в помещениях, к которым не предъявляются высокие требования по звукоизоляции.

### СОСТАВ СИСТЕМЫ

Материал	Коэффициент на 1м² *
Панель АкустикГипс (AcousticGyps) Basic 40 (1,2м x 0,6м x 40мм) 0,72м2	1,4583
Комплект крепежа для АкустикГипс (AcousticGyps) Basic 40	1,4583
Лента Вибродемпфирующая СтопЗвук V100 (30м x 100мм x 4мм)	0,0450
Герметик Сонетик (Sonetic) виброакустический 310мл	0,2500
ГКЛЗ АкустикГипс (AcousticGyps) (2м x 1,2м x 12,5мм) 2,4м2	0,4583
Саморезы ТС-XTN 3.9x23 (500 шт.)	0,0500

\*Коэффициенты несут рекомендательный характер, рассчитаны опытным путем.